Blanquetas Airdot **P-550**

Blanqueta com excelente custo x benefício, de excelente reprodução e baixo ganho de ponto. Indicada para máquinas offset plana de uma ou mais unidades impressoras e rotativas de média velocidade. Imprime em papéis revestidos e não revestidos, tanto fosco quanto brilho, inclusive em papel cartão. A Blanqueta Airdot P-550 possui ótima resistência química a solventes e a abrasão.

- Excelente reprodução de pontos;
- Baixa perda de espessura durante a utilização da blanqueta;
- Fundo selado, impermeável à água e solventes;
- Rápida limpeza e alta resistência química;
- Ótimo controle de registro e baixa dilatação do papel;
- A borracha da superfície foi projetada para dar uma soltura rápida do papel (quick release).

Especificações técnicas :

Tipo	Compressível de célula fechada
Superfície	Calibrada
Rugosidade, Ra	0,8 μm
Dureza da superfície	79 +/- 1 ShoreA (DIN 53505)
Espessura	1,95 +/- 0,02 mm (ISO 12636)
Alongamento	0,270% +/- 0,10% (500N/5cm)

Condições de armazenamento :

Armazenar as blanquetas em sua embalagem original em local fresco e ventilado (até 25ºC e 60% de umidade), enroladas e em pé.
Evitar contato direto com a luz.
Quando armazenar na horizontal, sempre colocar face com face.

Manutenção:

Realizar limpeza sempre com produtos homologados pelo fabricante da máquina impressora, evitando o uso de solventes aromáticos.
Cortar o calço da blanqueta, pelo menos 1cm menor na largura, para diminuir a chance de penetração de solventes, e de preferência usar calços calibrados de acordo com as especificações do fabricante do equipamento.

antalisbrasil.com.br
SAC: 55 (11) 4617 8600

Antalis do Brasil
Av.: João Paulo Ablas, 777 - Cep 06711 - 250
Tel/Fax + 55 (11) 4617 8600
Cotia - São Paulo - Brasil