# TINTAS OFFSET ARMSTRONG BIO

A tinta para impressão offset plana ARMSTRONG BIO é fabricada com matérias-primas de base vegetal, possui os mais elevados padrões de qualidade, unindo a excelente estabilidade, alta produtividade e lucratividade. É uma linha de tinta universal, recomendada para impressoras com 4, 8, 10 e 12 cores. Ideal para impressão tira/retira em todas as impressoras multicolores. Possui como principais vantagens: secagem rápida, excelente brilho, alta elasticidade e baixo acúmulo de tinta nos cilindros contra-pressão.

Ideal para impressão de papel cartão, papel couché brilhante e fosco. Não recomendada para impressão de substratos laminados.

Versátil, as tintas Armstrong Bio atendem as normas relativas a metais pesados, embalagens de brinquedos e alimentos (sem contato) e RoHs, além da norma **ISO 12647-2**

| ARMSTRONG BIO | A GAMA UNIVERSAL PARA IMPRESSÃO OFFSET PLANA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SL | S | L | A | H |
| 1 Armstrong Bio Amarelo | 4 | + | + | + | + |
| 2 Armstrong Bio Magenta | 4 | + | + | - | + |
| 3 Armstrong Bio Cyan | 8 | + | + | + | + |
| 4 Armstrong Bio Preto | 8 | + | + | + | + |

| | |
|---|---|
| Ganho de Ponto | 6 |
| Brilho | 5 |
| Secagem por Absorção | 7 |
| Secagem Oxidativa | 6 |
| Resistência ao Atrito | 6 |
| Rapidez para Acabamento Posterior | 7 |
| Adaptável para Acabamento em Verniz Água ou Offset | + |
| Adaptável para Acabamento em Verniz UV Off Line | + |
| Adaptável para Acabamento em Blister | - |
| Adaptável para Acabamento em Laminação | + |

| Propriedades | |
|---|---|
| 1 = Pouco Evidente | |
| 7 = Muito Evidente | |
| **Propriedades de Solidez** | |
| SL = Solidez à luz de acordo com DIN ISO 12040 | |
| 1= baixa e 8 = alta | |
| **Propriedades de solidez DIN ISO 2836** | |
| S = Etanol | A = Álcalis |
| L = Mistura de solventes | H = Calandrado à quente |
| + = sim | - = não |

As propriedades das tintas foram avaliadas em condições de impressão padronizadas. Em casos concretos e sob determinadas circunstâncias, é possível que haja variação na classificação de certas propriedades, a exemplo da impressão de densidade de cor muito elevada.

Em caso de dúvida, entre em contato com nosso Departamento Técnico.

**Antalis do Brasil**
Rua: João Paulo Ablas, 777
CEP 06711-250
**Tel/Fax: + 55 (11) 4617-8600**
Cotia - SP

antalisbrasil.com.br
SAC: 11-4617.8600