

**PÓ ANTI DECALQUE ARMASTRONG SPRAY DRY****DESCRIÇÃO**

Pó antidecalque para uso em máquinas de impressão off-set.  
Pó 100% orgânico.

**PRINCIPAL CARACTERÍSTICA**

Produto exerce resistência de 100 % na mistura em água fria e óleo, proporcionando total segurança antidecalque, não acumula na tubulação, pode ser aplicado sobre verniz e plastificação.

**PROPRIEDADES FÍSICAS**

Carboidratos.....	90 %
Proteínas.....	0,3 %
Umidade.....	9,0 - 14,0 %
Ph.....	4,5 - 6,5 %
Microns.....	17

**INSTRUÇÕES DE USO**

Ajustar o pulverizador da impressora de forma a obter uma aplicação homogênea do produto, variando a carga aplicada de acordo com a necessidade.

**CONDIÇÕES OPERACIONAIS**

Produto pronto para uso.  
Agitar a embalagem antes do uso.

**PRECAUÇÕES**

Proteger das intempéries.  
Manter em local seco e ventilado.  
Trabalhar com estoque rotativo, utilizando prioritariamente o material mais antigo (FIFO)

**VALIDADE**

1 ano a partir da data de fabricação.

**EMBALAGENS**

Sachês com 1 kg